



DIE SCHNELLE LÖSUNG.

EINE SAUBERE SACHE.



HECK FIXOPUR

Mit HECK Fixopur kleben Sie Ihre Dämmplatten jetzt einfach und schnell an die Wand. Kurze Trocknungszeiten und der leicht zu verarbeitende Klebeschaum sparen wertvolle Zeit und eine Menge Kraft.

 **BASF**

The Chemical Company

DIE VORTEILE

- Kurze Trocknungszeiten
- Schnelle und leichte Verarbeitung
- Hohe Flächenleistung


SO EINFACH GEHT'S

Untergrundvorbereitung

Der HECK Fixopur kann auf Untergründen aus Mauerwerk/Beton mit und ohne Verputz verwendet werden (vorher Klebeignung prüfen). Der Untergrund muss öl-, staub- und fettfrei sein. Unebenheiten bis zu 1 cm/m sind mit einem auf den Untergrund abgestimmten Putzsystem, z.B. Rajasil MLP (Mineralleichtputz), auszugleichen.



1. Die HECK Fixopur-Kartusche an der PUR-Montageschaumpistole durch Verschrauben befestigen, anschließen die Kartusche kräftig mindestens 20 mal schütteln.



2. Im Randbereich der HECK Dämmplatten EPS mit Nut und Feder wird durch gleichmäßiges Auftragen mit der Kleberpistole eine Klebewulst am Plattenrand aufgebracht.



3. In der Plattenfläche wird, eingeschlossen von der Randwulst, ein W bzw. ein M aufgetragen, so dass sich beim Verkleben eine Klebefläche von ca. 40% ergibt.



4. Die Dämmstoffplatten im Verband press gestoßen anbringen und mit der Wasserwaage justieren, gegebenenfalls auftretende Nachexpansionen innerhalb von 10 Minuten korrigieren.

Folgearbeiten:

Nach dem Erhärten von HECK Fixopur werden die Dämmstoffplatten gemäß den Bestimmungen der bauaufsichtlichen Zulassungen armiert und mit dem gewünschten Oberputz versehen.

BASF Wall Systems GmbH & Co. KG

Thölauer Straße 25 · 95615 Marktredwitz · Germany

Tel.: +49 9231 802-0

Fax: +49 9231 802-330

www.heck-multitherm.com