

UNTERGRUND // VERKLEBUNG

1

BRANDSCHUTZ // DÄMMPLATTEN

2

WÄRMEDÄMMUNG // DÄMMPLATTEN

3

SCHALLSCHUTZ // ARMIERUNG

4

STOßFESTIGKEIT // ARMIERUNG

5

ALGEN- UND PILZSCHUTZ // ARMIERUNG & SCHLUSSBESCHICHTUNG

6

OPTIK // SCHLUSSBESCHICHTUNG

7

	AUSGANGSSITUATION	MAßNAHMEN	EMPFEHLUNG
<input type="checkbox"/>	Neubau in Massivbauweise, mineralische Untergründe (Ziegel- oder Kalksandsteinmauerwerk, Beton etc.)	» Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel	HECK K+A
<input type="checkbox"/>	Neubau in Holzrahmenbauweise (Untergrund aus Holzwerkstoffplatten)	» Dispersionskleber	HECK BK FLEX
<input type="checkbox"/>	Fassaden im Bestand	» Grundierung, mineral. Klebe- und Armierungsmörtel + mechanische Befestigung mit WDVS-Dübel	HECK UG HECK K+A HECK WDVS-Dübel
<input type="checkbox"/>	WDVS mit der Baustoffklasse A (nichtbrennbar nach DIN 4102)	» Mineralwolle-Dämmplatten	HECK MW-Dämmplatten
<input type="checkbox"/>	WDVS mit der Baustoffklasse B (schwerentflammbar nach DIN 4102)	» EPS-Dämmplatten	HECK EPS-Dämmplatten
<input type="checkbox"/>	Dämmstoffplatten mit $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	» EPS-Dämmplatten 040 bzw. MW-Dämmplatten 040	HECK MW-Dämmplatten 040
<input type="checkbox"/>	Dämmstoffplatten mit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	» EPS-Dämmplatten 035 bzw. MW-Dämmplatten 035	HECK MW-Dämmplatten 035
<input type="checkbox"/>	Dämmstoffplatten mit $\lambda = 0,032 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	» EPS-Dämmplatten 032	HECK EPS-Dämmplatten 032
<input type="checkbox"/>	Schallschutzverbessernde Anforderungen an das WDVS	» EPS-Schall-Dämmplatten oder MW-Dämmplatten in Kombination mit dicklagigen mineral. Putzsystemen	HECK MW-Dämmplatten
<input type="checkbox"/>	Erhöhte Anforderungen an die Stoßfestigkeit des WDVS	» Dicklagige Armierungsspachtelung (7-10 mm) mit mineral. Klebe- und Armierungsspachtel	HECK K+A
<input type="checkbox"/>	Zusatzmaßnahmen zur Verbesserung der Prävention gegen Algen- und Pilzbefall	» Dicklagige Armierungsspachtelung (7-10 mm) mit mineral. Klebe- und Armierungsspachtel in Verbindung mit dicklagigen mineral. Oberputzen	HECK K+A
<input type="checkbox"/>	Geputzte Fassaden mit hell bis mittel getönten Farben (Pastellfarben)	» Edel-Dekor	HECK ED
<input type="checkbox"/>	Geputzte Fassaden mit kräftigen getönten Farben (Intensivfarben)	» Siliconharzputz	HECK SHP
<input type="checkbox"/>	Keramische Fassadenbekleidungen bei extremer Witterungsbeanspruchung, wie z.B. in Küstenregionen	» Keramiksystem	HECK Keramiksystem