BLAUER ENGEL

HECK Holzbau A2

Vertrag 39161 · Erweiterung 39841

HECK
Wall Systems

a ROCKWOOL company

RAL gemeinnützige GmbH
Fränkische Straße 7
53229 Bonn - Germany

ERWEITERUNGSVERTRAG

Nr. 39841
zum Grundvertrag Nr. 39161

über die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel

Die RAL gGmbH (RAL) als Zeichengeberin und die Firma

HECK Wall Systems GmbH,
Thölauer Straße 25, 95615 Marktredwitz, Deutschland

als Zeichennehmerin – nachfolgend kurz ZN genannt -
schließen folgenden Zeichenbenutzungsvertrag:

---

1. Die ZN erhält das Recht, unter folgenden Bedingungen das dem Vertrag zugrunde liegende Umweltzeichen zur Kennzeichnung des Produkts (Waren, Warengruppen und Dienstleistungen)
   Wärmedämmverbundsysteme für

   HECK HOLZBAU A2 (nur zulässig mit den Komponenten gemäß Anhang)

   zu benutzen. Dieses Recht erstreckt sich nicht darauf, das Umweltzeichen als Bestandteil einer Marke zu benutzen. Das Umweltzeichen darf nur unter Einhaltung der Vorgaben des Logo-Leitfadens zum Umweltzeichen genutzt werden. Das Umweltzeichen darf insbesondere nur in der abgebildeten Form und Farbe benutzt werden, soweit nichts anderes vereinbart wird. Die Abbildung der gesamten inneren Umschrift des Umweltzeichens muss immer in gleicher Größe, Buchstabenart und -dicke sowie -farbe erfolgen und leicht lesbar sein. Der aktuelle Logo-Leitfaden wird auf der Webseite des Umweltzeichens (www.blauer-engel.de) zur Verfügung gestellt.
2. Das Umweltzeichen gemäß Abschnitt 1 darf nur für o. g. Produkt/-e benutzt werden.
3. Für die Benutzung des Umweltzeichens in der Werbung oder sonstigen Maßnahmen der ZN hat diese sicherzustellen, dass das Umweltzeichen nur in Verbindung zu/-m o. g. Produkt/-en gebracht wird, für die die Benutzung des Umweltzeichens mit diesem Vertrag geregelt wird. Für die Art der Benutzung des Zeichens, insbesondere im Rahmen der Werbung, ist die ZN allein verantwortlich. Das gilt auch für den Fall der Einschaltung von Vertriebspartnern.
4. Das/die zu kennzeichnende/-n Produkt/-e muss/müssen während der Dauer der Zeichenbenutzung allen in der "Vergabekriterien für Umweltzeichen DE-UZ **140**" in der jeweils gültigen Fassung enthaltenen Anforderungen und Zeichenbenutzungsbedingungen entsprechen. Dies gilt auch für die Wiedergabe des Umweltzeichens sowie den für die Vergabekriterien gültigen Kurzlink. Die ZN stellt RAL von jeglichen Ansprüchen Dritter, insbesondere aufgrund von Beanstandungen der Zeichenbenutzung oder der sie begleitenden Werbung der ZN frei.
5. Sind in die "Vergabekriterien für Umweltzeichen" Kontrollen durch Dritte vorgesehen, so übernimmt die ZN die dafür entstehenden Kosten.
6. RAL oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die Einhaltung der Vergabekriterien zu überprüfen. Hierzu gewährt die ZN nach vorheriger Anmeldung Zugang zu den Räumlichkeiten, in denen das/die betreffende Produkt/-e hergestellt oder gelagert bzw. die Dienstleistung erbracht wird, und das Recht zur Entnahme von Produktproben sowie das Recht zur Einsichtnahme der einschlägigen Unterlagen. Die Zeit zwischen Anmeldung und Zugang soll 24 Stunden nicht unterschreiten.
7. Die ZN teilt RAL umgehend die erforderlichen Angaben, wie z.B. GTIN, EAN, UPC mit, sobald für Produkte, für die das Umweltzeichen verwendet werden soll, eine GTIN, EAN, UPC oder Vergleichbares vergeben wird bzw. sich ändert. Hierzu verwendet sie das Onlineportal „Produktinfobereich" des Umweltzeichens.
8. Die ZN teilt RAL umgehend mit, sobald sich Daten und Produktspezifikationen, darunter fallen z.B. Änderungen der Produktbezeichnung oder der Zusammensetzung des/der Produkte/-s, ändern, für die das Umweltzeichen verwendet werden soll. Hierzu verwendet sie das „Webportal RAL Umwelt" sowie das Onlineportal „Produktinfobereich" des Umweltzeichens.

9. Die ZN ist allein für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten verantwortlich.
10. Die ZN ist damit einverstanden, dass alle von ihr zur Verfügung gestellten Daten, die zur Identifikation und Produktbezeichnung dienen, an Dritte, insbesondere Händler und Internetplattformen weitergegeben werden, damit diese das/die Produkt/-e mit Hinweis auf das Umweltzeichen bewerben und anbieten können. Ein Rechtsanspruch gegen RAL auf Weitergabe der Daten an Dritte steht der ZN nicht zu.
11. Die Haftung von RAL ist ausgeschlossen, insbesondere für die richtige, vollständige und aktualisierte Weitergabe der Daten an Dritte sowie für Beanstandungen der Zeichenbenutzung oder der sie begleitenden Werbung durch Dritte. Das gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer von RAL oder einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen begangenen vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen und auch nicht für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von RAL oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von RAL beruhen.
12. Wird von der ZN selbst oder durch Dritte festgestellt, dass die ZN die unter Abschnitt 2 bis 5 enthaltenen Bedingungen nicht erfüllt, verpflichtet sie sich, dies RAL anzuzeigen und das Umweltzeichen solange nicht zu benutzen und auch dafür zu sorgen, dass es von ihren Vertriebspartnern nicht benutzt wird, bis die Voraussetzungen wieder erfüllt sind. Gelingt es der ZN nicht, den die Zeichenbenutzung voraussetzenden Zustand unverzüglich wiederherzustellen oder hat sie in schwerwiegender Weise gegen diesen Vertrag verstoßen, so entzieht RAL gegebenenfalls der ZN das Umweltzeichen und untersagt ihr die weitere Benutzung. Schadensersatzansprüche gegen RAL wegen der Entziehung des Umweltzeichens sind ausgeschlossen.
13. Der Zeichenbenutzungsvertrag kann aus wichtigen Gründen gekündigt werden.
    Als solche gelten zum Beispiel:
    - nicht gezahlte Entgelte
    - nachgewiesene Gefahr für Leib und Leben.
    Eine weitere Benutzung des Umweltzeichens ist in diesem Fall verboten. Schadenersatzansprüche gegen RAL sind auch insoweit in dem in Ziffer 11 genannten Umfang ausgeschlossen.
14. Die ZN verpflichtet sich, für die Benutzungsdauer des Umweltzeichens RAL ein Entgelt gemäß "Entgeltordnung für das Umweltzeichen" in ihrer jeweils gültigen Ausgabe zu entrichten.
15. Die Geltungsdauer dieses Vertrages läuft gemäß "Vergabekriterien für Umweltzeichen DE-UZ **140**" bis zum 31.12.**2026**. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.**2026** bzw. bis zum 31.03. des jeweiligen Verlängerungsjahres schriftlich gekündigt wird. Eine Benutzung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kennzeichnung noch in der Werbung zulässig. Das gilt auch für selbst oder durch Vertriebspartner in der Werbung verwendete Produktabbildungen. Die noch im Handel befindlichen Produkte selbst bleiben von dieser Regelung unberührt.
16. Die ZN ist nicht berechtigt, die Rechte aus diesem Vertrag an Dritte zu übertragen oder Unterlizenzen zu erteilen. Sofern Abbildungen und sonstiges Werbematerial an Vertriebspartner weitergegeben werden, verpflichtet die ZN diese zur Einhaltung der in diesem Vertrag genannten Bedingungen zur Nutzung des Umweltzeichens.
17. Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produkte dürfen nur bei Nennung der Firma des ZN an den Verbraucher gelangen.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbunsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blaue Engel Webseiten veröffentlicht.
Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blaue Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.
Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

HECK MW A1, HECK MW, HECK L-MW, HECK HOLZBAU A2, HECK HOLZBAU MW	
Dämmstoffe*	**Dämmstofftyp**
HECK Coverrock II 035 (Steinwolle, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK ab 140 mm Dicke) **HECK Coverrock X-2** (Steinwolle, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK ab 140 mm Dicke) **HECK MW-Lamelle 040 II** (Steinwolle, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/mK ab 170 mm Dicke) **HECK MW Dämmplatte 040** (Steinwolle, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/mK ab 160 mm Dicke)	Mineralwolle
Kleber- und Armierungsputze**	**Putztyp**
HECK BK – Baukleber (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 4 kg / m² Nassauftragsmenge – w_C 0 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 25 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,35 kg / dm³) **HECK K+A – Klebe- und Armierungsmörtel** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 3 - 10 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 25 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,45 kg / dm³) **HECK K+A A1 – Klebe- und Armierungsmörtel** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 3 - 10 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 25 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,50 kg / dm³) **HECK K+A PLUS – Klebe- und Armierungsmörtel** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 3 - 5 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,35 kg / dm³) **HECK K+A light 085 – Klebe- und Armierungsmörtel** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 3 - 10 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,20 kg / dm³)	

Oberputze***, Grundierungen	Putztyp
HECK STR – Strukturputz (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 2 - 12 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,50 kg / dm³) **HECK ED – Edel-Dekor** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 2 - 12 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,45 kg / dm³) **HECK EP KR JURA – Kratzputz Jurakorn** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 2 - 12 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,65 kg / dm³) **HECK K+A PLUS – Oberputz** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 1,5 - 3 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,35 kg / dm³)	
Schlussbeschichtungen, die bauaufsichtlich zum System gehören	**Produkttyp**
HECK STR – Strukturputz (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 2 - 12 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,50 kg / dm³) **HECK ED – Edel-Dekor** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 2 - 12 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,45 kg / dm³) **HECK EP KR JURA – Kratzputz Jurakorn** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 2 - 12 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,65 kg / dm³) **HECK K+A PLUS – Oberputz** (mineralisch, Zement, Kalk – ca. 1,5 - 3 mm Schichtdicke – w_C 2 nach EN 998-1 – µ nach EN 998-1 ≤ 20 – Frischmörtelrohdichte nach EN 1015-6 ca. 1,35 kg / dm³)	---
Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	**Produkttyp**
HECK AGG (Armierungsgewebe fein) HECK AGG A1 (Armierungsgewebe A1) HECK Schlag- und Schraubdübel nach Zulassung	
Schlussanstriche**, die mit dem System verwendet werden können**	**Typ des Anstrichs**
Keine zulässig	---

Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.43-281 Z-33.44-283 Z-33.47-1027 ETA 18/0229
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können	https://www.wall-systems.com/de/home
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://www.wall-systems.com/fileadmin/data/Docs/Broschueren/HECK_Verarbeitungsrichtlinien_eBook.pdf
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	Siehe Zulassungen
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	https://ibu-epd.com/veroeffentlichte-epds/

* Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.

** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.

*** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).

**** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)