

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de l'explication de performance et Code d'identification unique du type de produit

WALLS-33007v01

Usage prévu

Enduit avec liants organiques, destiné à une utilisation en tant que revêtement extérieur ou intérieur pour les murs, poteaux, cloisons et plafonds

Fabricant

HECK Wall Systems GmbH · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz

Système d'évaluation et de vérification de la performance

Système 3

L'organisme notifié

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) ·

Numéro d'identification 0432

a effectué l'essai de type du produit concernant son comportement au feu, conformément au système 3, et établit ce qui suit :


Rapport de test N° 230007920-2-2 / Rapport de test N° 230007920-10-2 / N° de rapport de classification 230007920-18-8

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	V1 haut	EN 15824:2009
Absorption d'eau	W2 moyen	EN 15824:2009
Force d'adhérence	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2009
Durabilité (résistance au gel)	Taux de perméabilité selon EN 1062-3 : $\leq 0,5$ kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 15824:2009
Conductivité thermique $\lambda_{10,dry,mat}$	NPD – "No Performance Determined"	EN 15824:2009
Comportement au feu	B - s1, d0 (en cas d'utilisation sur des supports minéraux)	EN 15824:2009
Substances dangereuses	NPD – "No Performance Determined"	EN 15824:2009

La performance du produit correspond à la performance déclarée.
Le fabricant susmentionné est seul responsable de la construction de déclaration de performance dans l'harmonie avec le décret no (Union Européenne) 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :



Markus Niermann
(Directeur Général)



Joachim Fürbringer
(Gérant)

Marktredwitz, 01.04.2016

Annexe
Fiche de sécurité