

HECK SHP WQ (Siliconharzputz Winterqualität)

HECK
Wall Systems

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

a ROCKWOOL® company

Numéro de l'explication de performance et Code d'identification unique du type de produit
WALLS-33011v01

Usage prévu

Enduit avec liants organiques, destiné à une utilisation en tant que revêtement extérieur ou intérieur pour les murs, poteaux, cloisons et plafonds

Fabricant

HECK Wall Systems GmbH · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz

Système d'évaluation et de vérification de la performance
Système 3

L'organisme notifié

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) ·
Numéro d'identification 0432**

a effectué l'essai de type du produit concernant son comportement au feu, conformément au système 3, et établit ce qui suit :


Rapport de test N° 230007920-2-2 / Rapport de test N° 230007920-10-2 / N° de rapport de classification 230007920-18-2

Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	V1 haut	EN 15824:2009
Absorption d'eau	W3 faible	EN 15824:2009
Force d'adhérence	$\geq 0,3$ MPa	EN 15824:2009
Durabilité (résistance au gel)	Taux de perméabilité selon EN 1062-3 : $\leq 0,5$ kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 15824:2009
Conductivité thermique $\lambda_{10, dry, mat}$	NPD – "No Performance Determined"	EN 15824:2009
Comportement au feu	B - s1, d0 (en cas d'utilisation sur des supports minéraux)	EN 15824:2009
Substances dangereuses	NPD – "No Performance Determined"	EN 15824:2009

La performance du produit correspond à la performance déclarée.
Le fabricant susmentionné est seul responsable de la construction de déclaration de performance dans l'harmonie avec le décret no (Union Européenne) 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :


Markus Niermann
(Directeur Général)


Joachim Fürbringer
(Gérant)

Marktredwitz, 01.04.2016

Annexe
Fiche de sécurité