

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Numéro de l'explication de performance et Code d'identification unique du type de produit
WALLS-24510

Usage prévu

Mortier d'enduit destiné à une utilisation en tant qu'enduit extérieur et intérieur, pour les plafonds, poteaux et cloisons

Fabricant

HECK Wall Systems GmbH · Thölauer Straße 25 · D-95615 Marktredwitz

Système d'évaluation et de vérification de la performance
Système 4

Performance déclarée


| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécification technique harmonisée |
|---|--|------------------------------------|
| Comportement au feu | A 1 | EN 998-1:2010 |
| Absorption d'eau | W 0 | EN 998-1:2010 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau μ | ≤ 20 | EN 998-1:2010 |
| Force d'adhérence | $\geq 0,08$ N/mm ² pour schéma de rupture A, B ou C | EN 998-1:2010 |
| Conductivité thermique $\lambda_{10, dry, mat}$ | $\leq 0,25$ W/(m·K) pour P=50% $\leq 0,27$ W/(m·K) pour P=90% | EN 998-1:2010 |
| Durabilité (résistance au gel) | NPD – "No Performance Determined" | EN 998-1:2010 |
| Substances dangereuses | NPD – "No Performance Determined" | EN 998-1:2010 |

La performance du produit correspond à la performance déclarée.
Le fabricant susmentionné est seul responsable de la construction de déclaration de performance dans l'harmonie avec le décret no (Union Européenne) 305/2011.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :



Joachim Fürbringer
(Gérant)



Dr. Stefan Roßmayer
(Directeur F&E / Conseils en construction)

Marktredwitz, 01.09.2014

Annexe
Fiche de sécurité